

产品名称：半球宽动态摄像机
产品型号：OT-300G

产品特点

1/3" IPE 传感器
 分辨率 600 TVL
 3.0 - 9.0mm 自动光圈可变焦镜头
 支持双电源，直流电源 12V / 交流电源 24V
 专利三轴机心设计，适用任何安装环境
 信噪比 50dB
 支持 OSD 菜单控制
 支持宽动态 (WDR)
 第二视频输出接口



技术参数：

影像传感器	Pixim Orca Sensor
扫描系统	2:1 隔行扫描, H:15.625KHZ / V:50HZ
有效像素(H*V)	PAL: 758 (H) × 582 (V)
水平解析度	600 TVL
曝光控制	增益值控制, 快门控制, 宽动态, 手动电子快门
宽动态范围	120 dB/ 17bit
宽动态范围区域	1 Zone - Fully Adjustable
慢速快门	初始设置 2x, 最大 32x
背光补偿	4 区域
日夜转换	支持
白平衡	自动白平衡, 自动跟踪白平衡, 手动白平衡, Push White
自动白平衡范围	2800° K ~ 7500° K / 2000° K ~ 11000° K
同步系统	内同步/电源同步
电子变焦	最大 2x
最低照度	0.65 Lux @ F1.2
信噪比	>50dB @F1.2, 50 IRE
伽玛特性	0.45
OSD菜单控制	支持
视频输出	复合视频输出 1.0Vpp 750hm BNC, unbalanced
工作电压	交流: 24V ±20% 或直流: 12VDC -10% +20%
电源电耗	4.2W 最大
操作温度	-10°C ~ +50°C
储存温度	-20°C ~ +60°C
镜头类型	3.0-9.0mm 自动光圈镜头
尺寸mm	120(Ø) X 100(H)
重量	280g